



# COLA DE CONTATO SEM TOLUOL

*Menos odor e mais conforto no seu dia a dia*



A nova **Cola de Contato sem Toluol da FORMICA®** é um adesivo com características semelhantes à tradicional Cola de Contato da **FORMICA®**. O grande diferencial do novo produto é ausência de Toluol em sua composição, o elemento responsável pelo forte cheiro das colas de contato tradicionais. O produto é fabricado à base de borracha de policloropreno e resinas sintéticas e pode ser utilizado para a colagem de materiais iguais entre si ou diferentes. O rendimento do produto vai variar de acordo com a superfície que será aplicada.

Bases mais indicadas	Materiais mais indicados
MDP	Couro, espuma e carpete
MDF	Lâminas metálicas
Compensados	Tecidos
Chapas metálicas	Papéis decorativos
Chapas de cimento-amianto	Lâminas de madeira
Painel de gesso acartonado	Tecidos vinílicos para parede
Paredes e pisos com argamassa especial (cimento/areia - 1:3)	Madeira maciça
	Cerâmica

## Apresentação das Embalagens

Lata - 740g	Galão - 2,8 kg	Lata - 14 kg
-------------	----------------	--------------

- Local coberto e ventilado.
- Sob temperatura inferior a 25 °C, com sua respectiva embalagem original intacta e lacrada.
- Sob temperatura superior a 25 °C, o prazo de validade reduzirá.



## PRODUTO TÓXICO E INFLAMÁVEL

A nova **Cola de Contato sem Toluol da FORMICA®** não dispensa o uso de proteção respiratória (máscara), para os olhos (óculos de segurança ou capacete com proteção facial) e para a pele e o corpo (aventais, luvas e sapatos).



## PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de intoxicação, procure um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

### PELE:

- Remova as roupas contaminadas
- Lave o local com água e sabão

### INALAÇÃO:

- Remova a vítima para um local arejado
- Se necessário, faça respiração artificial
- Manter a vítima deitada e aquecida

### OLHOS:

- Lave, imediatamente, com água durante 15 minutos

### INGESTÃO:

- Não provoque vômito
- Não dê nada para comer ou beber
- Encaminhe ao médico



## ARMAZENAGEM E VALIDADE

Para a garantia do prazo de validade indicado, de 18 meses a partir da data de fabricação, este produto deve ser armazenado em:



## MODO DE USAR

1. Se necessário, lixar bem as superfícies para um perfeito nivelamento e melhor penetração da cola.
2. Eliminar as impurezas (poeira, óleos, ceras ou tintas) das peças antes da aplicação da cola.
3. Abrir somente as embalagens que serão utilizadas e fechá-las logo em seguida.
4. Agitar a cola antes de usar.
5. Aplicar a cola sempre nas duas superfícies a serem coladas, com uma espátula dentada, pincel de cerdas duras ou rolo de lã de carneiro.
6. Esperar o tempo necessário e suficiente (15 a 30 minutos) para a secagem adequada das camadas em ambas as superfícies, considerando a temperatura, a umidade relativa do ar e a ventilação do ambiente.
7. Unir as peças somente após a secagem da cola nas duas superfícies, certificando-se por meio do teste do tato. Após aproximadamente 30 minutos da aplicação da cola, verificar com as pontas dos dedos se há aderência: os dedos não devem ficar com resíduos de cola.
8. Aplicar pressão uniformemente, iniciando do centro da peça para as bordas, com o rolete de pressão ou sarrafo de madeira com a ponta arredondada e revestida com um tecido macio, para eliminar eventuais bolhas de ar.
9. As temperaturas extremas alteram o comportamento de colagem. Se o ambiente estiver com temperatura abaixo de 18 °C, o tempo de secagem será mais longo. Temperaturas de bom desempenho estão entre 24 e 28 °C e umidade relativa do ar entre 30 e 60%. Se possível, controlar esses valores com o termohigrômetro.
10. Não testar a resistência da colagem antes de 48 horas após a pressão.
11. O tempo de cura total é de 7 dias.
12. Em produções de larga escala, recomenda-se a utilização da Cola de Contato **FORMICA®** Spray.
13. Para a limpeza do equipamento, recomenda-se o uso de Solvente **FORMICA®**, disponível no mercado.
14. Caso a cola necessite ser diluída, utilizar o Solvente **FORMICA®** sem toluol. Não acelerar a cura da cola utilizando ventiladores ou aquecedores, pois esta operação poderá causar eventuais bolhas na aplicação.

### COLA DE CONTATO E SOLVENTE FORMICA®: VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS



A inalação intencional, frequente e em concentrações elevadas pode causar dependência, danos irreversíveis à saúde e até morte.

Afinal, FORMICA® só a FORMICA® tem.

[formica.com.br](http://formica.com.br)

[www.facebook.com/FormicaBrasil](https://www.facebook.com/FormicaBrasil)  
Estrada Portão do Ronda, 120, Rio Abaixo  
Suzano/SP | CEP 08694-080  
Fax (11) 4741-6301 | SAC 0800 019 3230

